



TSK-T145

SÉRIE · FIN DE COURSE · TSK-T

FINS DE COURSE TSK-T

Interrupteurs de position TOSUNLUX TSK-T à boîtier plastique de 59,5 mm, IP65, contacts NO + NC, têtes à galet, à levier ou à tige souple.

500 V

Isolement

59,5 mm

Largeur

IP65

Étanchéité

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Série	Organe de commande	Indice de protection
TSK-T145	TSK-T	Levier à galet, longueur réglable	IP65
TSK-T106	TSK-T	Tige souple à ressort	IP65
TSK-T118	TSK-T	Levier à galet	IP65
TSK-T128	TSK-T	Levier coudé à galet	IP65

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Interrupteur de position (fin de course)
Tension d'isolement Ui	500 V
Tenue aux chocs Uimp	5 kV
TSK-P · TSK-T — AC-15	3 A sous 240 V
Contacts	NO + NC
Repérage TSK-T (plaque)	NO : 3-4 · NC : 1-2

MÉCANIQUE

Presse-étoupe TSK-T	PG13,5
---------------------	--------

ENVIRONNEMENT

Indice de protection (plaques)	IP65
--------------------------------	------

CONFORMITÉ

Normes (plaques signalétiques)	IEC / EN 60947-5-1
Homologation (plaques TSK-P · TSK-T)	A300

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Boîtier TSK-T Plastique · 59,5 mm de large · 30 mm de profondeur

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.