

السلسلة · عوامة · TSY-3

مفاتيح العوامة TSY-3

مفتاح عوامة TOSUNLUX TSY-3 للتحكم الآلي في المضخات حسب مستوى الماء: ملء أو تفريغ الخزانات والآبار. مفتاح دقيق يعمل بكفاءة داخل علبة محكمة.

حتى 80 °C

الماء

220 V (380 V)

الجهد

6 A

التيار



01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	طول الكابل	الجهد المقنن	التيار المقنن
عوامة TSY-3 3m	TSY-3	3 m	220 V (380 V)	6 A
عوامة TSY-3 5m	TSY-3	5 m	220 V (380 V)	6 A
عوامة TSY-3 10m	TSY-3	10 m	220 V (380 V)	6 A

02 الخصائص التقنية

النوع	مفتاح بعوامة
الجهد المقنن	220 V (380 V)
التيار المقنن	6 A
جهد العزل المقنن U _i	250 V ¹
فئة الاستعمال	0,75 kW محرك مضخة · 220 V تحت AC-1: 6 A كحد أقصى على 220 V ²
التلامس	مفتاح دقيق يعمل بكفاءة
موصلات الكابل	3 : بني · أزرق · أسود

البيئة	كهربائية
العمر الميكانيكي	100 000 ≥ مناورة
العمر الكهربائي	80 000 ≥ مناورة
البيئة	البيئة
درجة حرارة الماء	0 °C < T ≤ 80 °C
درجة الحماية	IP68 ¹
المطابقة	المطابقة
معيير المنتج	IEC 60730-2-15 ³

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

2 قيمة معيارية: IEC 60947-3.

3 قيمة معيارية: IEC 60730-2-15.

03 الأبعاد والتوصيل

¹عوامة 130 × 75 mm · مثقلة بثقل موازن

الأبعاد الخارجية والتثبيت

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanzhou Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشدّ وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.