



22×58

SÉRIE · FUSIBLE · CYLINDRIQUE

FUSIBLES CYLINDRIQUES 10×38 · 14×51 · 22×58

Cartouches fusibles cylindriques TOSUNLUX pour la protection des installations contre les surcharges et les courts-circuits, jusqu'à 125 A : gG pour les circuits de distribution, aM pour la protection des moteurs (associée à un relais de surcharge). Formats 10×38, 14×51 et 22×58, avec barrettes de neutre assorties.

4-125 A

Calibres

gG · aM

Classes

IEC 60269

Norme

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle · format	Classe	In	Tension
22x58 gG 32A	RO17 · Ø22 × 58	gG	32 A	500 V~
22x58 gG 63A	RO17 · Ø22 × 58	gG	63 A	500 V~
22x58 gG 80A	RO17 · Ø22 × 58	gG	80 A	500 V~
22x58 gG 125A	RO17 · Ø22 × 58	gG	125 A	500 V~
22x58 aM 32A	RO17 · Ø22 × 58	aM	32 A	500 V~
22x58 aM 63A	RO17 · Ø22 × 58	aM	63 A	500 V~
22x58 aM 80A	RO17 · Ø22 × 58	aM	80 A	500 V~
22x58 aM 125A	RO17 · Ø22 × 58	aM	125 A	500 V~
14x51 gG 10A	RO16 · Ø14 × 51	gG	10 A	500 V~
14x51 gG 16A	RO16 · Ø14 × 51	gG	16 A	500 V~
14x51 gG 20A	RO16 · Ø14 × 51	gG	20 A	500 V~
14x51 gG 32A	RO16 · Ø14 × 51	gG	32 A	500 V~
14x51 gG 40A	RO16 · Ø14 × 51	gG	40 A	500 V~
14x51 gG 63A	RO16 · Ø14 × 51	gG	63 A	500 V~
14x51 aM 16A	RO16 · Ø14 × 51	aM	16 A	500 V~
14x51 aM 32A	RO16 · Ø14 × 51	aM	32 A	500 V~
14x51 aM 40A	RO16 · Ø14 × 51	aM	40 A	500 V~
14x51 aM 63A	RO16 · Ø14 × 51	aM	63 A	500 V~
10x38 gG 4A	RO15 · Ø10 × 38	gG	4 A	500 V~
10x38 gG 6A	RO15 · Ø10 × 38	gG	6 A	500 V~
10x38 gG 10A	RO15 · Ø10 × 38	gG	10 A	500 V~
10x38 gG 16A	RO15 · Ø10 × 38	gG	16 A	500 V~
10x38 gG 20A	RO15 · Ø10 × 38	gG	20 A	500 V~

Référence	Modèle · format	Classe	In	Tension
Neutre 10x38	Barrette neutre	—	—	—
Neutre 14x51	Barrette neutre	—	—	—
Neutre 22x58	Barrette neutre	—	—	—

Tension assignée 380/500 V. Marquage des cartouches : 500 V~ · 100 kA · IEC/EN 60269.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Formats	Ø10 × 38 (RO15) · Ø14 × 51 (RO16) · Ø22 × 58 (RO17)
Classes	gG (distribution) · aM (moteurs)
Tension assignée	380/500 V

ÉLECTRIQUE

Calibres TOSUN	10×38 : 1 – 32 A · 14×51 : 2 – 63 A · 22×58 : 10 – 125 A
Type	Cartouches fusibles cylindriques gG et aM ¹

CONFORMITÉ

Marquage cartouche	500 V~ · 100 kA · CE · IEC/EN 60269
--------------------	-------------------------------------

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Dimensions et montage	Ø 10 × 38 · Ø 14 × 51 · Ø 22 × 58 mm · sur porte-fusible RT18 ¹
-----------------------	--

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

NORMES DE RÉFÉRENCE

IEC 60947-3

Certificat	Organisme	N°	Norme
Vérification de conformité CE	Intertek	2312A1212SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
Certificat d'essai CB (IECEE)	Intertek Semko	SE-113236	IEC 60947-3:2020
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.