

السلسلة • أنبوب مرن • JSH

أنبوب معدني مرن مغلف بالبلاستيك JSH

أنبوب مرن JSH TOSUNLUX من شريط فولاذي مجلفن مغلف بطبقة PVC: حماية ميكانيكية وإحكام لكابلات تغذية الآلات والمحركات والتجهيزات.

50 - 100 m

اللفة

فولاذ مجلفن

اللب

10-26 mm

الأقطار



01 جدول الاختيار

المرجع	مقاس ANSI	القطر الداخلي	القطر الخارجي	أدنى نصف قطر انحناء	اللفة
Φ10	1/4"	9,7 – 10,2 mm	14,4 – 14,7 mm	45 mm	100 m
Φ13	3/8"	12,3 – 12,8 mm	16,7 – 17,2 mm	50 mm	100 m
Φ16	1/2"	15,8 – 16,3 mm	20,2 – 20,7 mm	65 mm	100 m
Φ21	3/4"	20,7 – 21,2 mm	25,5 – 26,1 mm	75 mm	50 m
Φ26	1"	26,0 – 26,6 mm	31,6 – 32,2 mm	100 mm	50 m

02 الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية
النوع	تشكيلة TOSUN
أنبوب معدني مرن بكسوة بلاستيكية	10Φ إلى 150Φ (1/4" إلى 6")
	الطول
	1 ^ل فة 50 أو 100 m
ميكانيكية	المطابقة
البنية	المعيار / العلامة
شريط فولاذي مجلفن • كسوة PVC	IEC 61386-23 ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

2 قيمة معيارية: IEC 61386-23.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.