

SÉRIE · GAINÉ FLEXIBLE · JSH

GAINE MÉTALLIQUE FLEXIBLE GAINÉE PVC JSH



Conduit flexible TOSUNLUX JSH en feuillard d'acier galvanisé agrafé, revêtu d'une gaine PVC : protection mécanique et étanchéité des câbles d'alimentation de machines, moteurs et équipements.

10-26 mm

Diamètres

Acier galvanisé

Âme

50 · 100 m

Rouleau

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Taille ANSI	Ø intérieur	Ø extérieur	Rayon de courbure min.	Rouleau
Φ10	1/4"	9,7 – 10,2 mm	14,4 – 14,7 mm	45 mm	100 m
Φ13	3/8"	12,3 – 12,8 mm	16,7 – 17,2 mm	50 mm	100 m
Φ16	1/2"	15,8 – 16,3 mm	20,2 – 20,7 mm	65 mm	100 m
Φ21	3/4"	20,7 – 21,2 mm	25,5 – 26,1 mm	75 mm	50 m
Φ26	1"	26,0 – 26,6 mm	31,6 – 32,2 mm	100 mm	50 m

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Conduit métallique flexible à revêtement plastique
------	--

MÉCANIQUE

Construction	Feuillard d'acier galvanisé · revêtement PVC
--------------	--

MÉCANIQUE

Gamme TOSUN	Φ10 à Φ150 (1/4" à 6")
-------------	------------------------

Longueur	Rouleaux de 50 ou 100 m ¹
----------	--------------------------------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 61386-23 ²
------------------	---------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 61386-23.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.