

SÉRIE · GAINÉ SPIRALÉE · SWB1

GAINÉ SPIRALÉE DE REGROUPEMENT SWB1

Gainé spiralée TOSUNLUX SWB1 en polyéthylène pour regrouper, protéger et ranger les faisceaux de câbles dans les armoires et sur les machines ; elle s'enroule autour des conducteurs et laisse sortir les dérivation où l'on veut.

6-75 mm

Faisceau

PE

Matière

Blanc · noir

Couleurs

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Ø intérieur (D)	Ø extérieur (d)	Largeur de spire (W)	Diamètre de faisceau
SWB1-08	6 mm	8 mm	10,8 mm	6 – 60 mm
SWB1-10	7,5 mm	10 mm	11,4 mm	7,5 – 60 mm
SWB1-12	10 mm	12 mm	15 mm	9 – 65 mm
SWB1-15	12 mm	15 mm	15 mm	12 – 75 mm

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type Gainé spiralée de regroupe

MÉCANIQUE

Matière Polyéthylène (PE)

MÉCANIQUE

Couleurs Blanc ou noir

Gamme TOSUN SWB1-04 à SWB1-30 · faisceaux de 1,5 à 150 mm

CONFORMITÉ

Norme / marquage RoHS¹
¹ Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.