

السلسلة • غلاف حراري منكماش • RS

أنابيب حرارية الانكماش RS

أنابيب حرارية الانكماش TOSUNLUX RS لعزل وحماية الوصلات وتمييز الموصلات بالألوان وإحكام التوصيلات. من قطر 2,5 إلى 20 مم بالألوان وبالمتر، وبالسود من 15 إلى 50 مم في لفات 25 متراً.

متر • لفه

البيع

10 + ثنائي اللون

الألوان

2,5-50 mm

الأقطار



01 جدول الاختيار

المرجع	القطر	سمك الجدار	الألوان	البيع
RS-2.5	2,5 mm	0,160 ± 0,01 mm	أسود • أحمر • أزرق • أصفر	بالمتر
RS-3	3 mm	0,165 ± 0,01 mm	أسود • أحمر • أزرق • أصفر	بالمتر
RS-4	4 mm	0,175 ± 0,01 mm	أسود • أحمر • أزرق • أصفر	بالمتر
RS-5	5 mm	0,185 ± 0,01 mm	أسود • أحمر • أزرق • أصفر	بالمتر
RS-6	6 mm	0,190 ± 0,01 mm	أسود • أحمر • أزرق • أصفر	بالمتر
RS-7	7 mm	0,195 ± 0,01 mm	أسود • أحمر • أزرق • أصفر	بالمتر
RS-8	8 mm	0,200 ± 0,01 mm	أسود • أحمر • أزرق • أصفر	بالمتر
RS-10	10 mm	0,210 ± 0,01 mm	أسود • أحمر • أزرق • أصفر	بالمتر
RS-12	12 mm	0,220 ± 0,01 mm	أسود • أحمر • أزرق • أصفر	بالمتر
RS-14	14 mm	0,230 ± 0,01 mm	أسود • أحمر • أزرق • أصفر	بالمتر
RS-16	16 mm	0,240 ± 0,01 mm	أسود • أحمر • أزرق • أصفر	بالمتر
RS-18	18 mm	0,245 ± 0,01 mm	أسود • أحمر • أزرق • أصفر	بالمتر
RS-20	20 mm	0,255 ± 0,01 mm	أسود • أحمر • أزرق • أصفر	بالمتر
RS-15	15 mm	0,235 ± 0,01 mm	أسود	لفة 25 m
RS-30	30 mm	0,290 ± 0,02 mm	أسود	لفة 25 m
RS-50	50 mm	0,340 ± 0,02 mm	أسود	لفة 25 m

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	غلاف حراري منكماش
الوظائف	تغليف وعزل الأسلاك • عزل الوصلات • تمييز بالألوان • الإحكام • حماية المكونات
الجهد المقتن	600 V ¹
ألوان TOSUN	أحمر • أصفر • أخضر • أزرق • أسود • أبيض • بني • رمادي • برتقالي • بنفسجي • أخضر-أصفر
المطابقة	المطابقة
المعيار / العلامة	UL 224 • IEC 60684 • RoHS ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.
2 قيمة معيارية.

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.