

## SÉRIE · GAINES THERMORÉTRACTABLE · RS

## GAINES THERMORÉTRACTABLES RS

Gaines thermorétractables TOSUNLUX RS pour isoler et protéger les épissures, repérer les conducteurs par couleur et étancher les raccordements. Du Ø 2,5 au Ø 20 mm en couleurs, au mètre, et en noir du Ø 15 au Ø 50 mm, en rouleaux de 25 m.

**2,5-50 mm**

Diamètres

**10 + bicolore**

Couleurs

**Mètre · rouleau**

Vente

### 01 TABLEAU DE SÉLECTION

| Référence | Diamètre | Épaisseur de paroi | Couleurs                    | Vente           |
|-----------|----------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| RS-2.5    | 2,5 mm   | 0,160 ± 0,01 mm    | Noir · rouge · bleu · jaune | Au mètre        |
| RS-3      | 3 mm     | 0,165 ± 0,01 mm    | Noir · rouge · bleu · jaune | Au mètre        |
| RS-4      | 4 mm     | 0,175 ± 0,01 mm    | Noir · rouge · bleu · jaune | Au mètre        |
| RS-5      | 5 mm     | 0,185 ± 0,01 mm    | Noir · rouge · bleu · jaune | Au mètre        |
| RS-6      | 6 mm     | 0,190 ± 0,01 mm    | Noir · rouge · bleu · jaune | Au mètre        |
| RS-7      | 7 mm     | 0,195 ± 0,01 mm    | Noir · rouge · bleu · jaune | Au mètre        |
| RS-8      | 8 mm     | 0,200 ± 0,01 mm    | Noir · rouge · bleu · jaune | Au mètre        |
| RS-10     | 10 mm    | 0,210 ± 0,01 mm    | Noir · rouge · bleu · jaune | Au mètre        |
| RS-12     | 12 mm    | 0,220 ± 0,01 mm    | Noir · rouge · bleu · jaune | Au mètre        |
| RS-14     | 14 mm    | 0,230 ± 0,01 mm    | Noir · rouge · bleu · jaune | Au mètre        |
| RS-16     | 16 mm    | 0,240 ± 0,01 mm    | Noir · rouge · bleu · jaune | Au mètre        |
| RS-18     | 18 mm    | 0,245 ± 0,01 mm    | Noir · rouge · bleu · jaune | Au mètre        |
| RS-20     | 20 mm    | 0,255 ± 0,01 mm    | Noir · rouge · bleu · jaune | Au mètre        |
| RS-15     | 15 mm    | 0,235 ± 0,01 mm    | Noir                        | Rouleau de 25 m |
| RS-30     | 30 mm    | 0,290 ± 0,02 mm    | Noir                        | Rouleau de 25 m |
| RS-50     | 50 mm    | 0,340 ± 0,02 mm    | Noir                        | Rouleau de 25 m |

## 02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ÉLECTRIQUE

|           |                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type      | Gaine thermorétractable                                                                                                              |
| Fonctions | Gainage et isolation des fils ·<br>isolation des raccordements ·<br>repérage par couleur · étanchéité ·<br>protection des composants |

### ÉLECTRIQUE

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension assignée | 600 V <sup>1</sup>                                                                              |
| Couleurs TOSUN   | Rouge · jaune · vert · bleu · noir ·<br>blanc · marron · gris · orange · violet<br>· vert-jaune |

### CONFORMITÉ

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Norme / marquage | UL 224 · IEC 60684 · RoHS <sup>2</sup> |
|------------------|----------------------------------------|

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

2 Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

## 03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Gamme TOSUN RS-1 à RS-180 · Ø 1 à 180 mm

## 04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

| Certificat                   | Organisme                          | N°             | Norme         |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| Système qualité du fabricant | Quanpin Certification (CNAS · IAF) | 20225Q20003R1S | ISO 9001:2015 |

### PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.