

السلسلة - قناة أسلاك - PXC

مجري أسلاك مثقبة PXC

مجري أسلاك مثقبة TOSUNLUX من PVC لتسليك اللوحات الكهربائية: قاعدة بفتحات جانبية لإخراج الأسلاك في أي مكان وغطاء يثبت بالضغط. مقاطع من 25 × 25 إلى 40 × 60 مم بطول 2 متر.

2 m

الطول

2 500 V

العزل

25×25 - 60×40

المقاطع



مع غطاء

01 جدول الاختيار

المرجع	الارتفاع - العرض	أسلاك 1,5 mm	الطول
PXC1-2525	25 × 25 mm	10 - 25	2 m
PXC1-3025	30 × 25 mm	15 - 25	2 m
PXC1-3030	30 × 30 mm	20 - 30	2 m
PXC1-3040	30 × 40 mm	—	2 m
PXC1-4030	40 × 30 mm	40 - 45	2 m
PXC1-4040	40 × 40 mm	60 - 70	2 m
PXC1-6040 AK	60 × 40 mm	100 - 110	2 m

02 الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية
النوع	البنية
قناة أسلاك مثقبة (بشقوق)	القاع والغطاء - شقوق متوازية على الجانبين
جهد العزل	الطول
حتى 2500 V	2 m
ميكانيكية	المطابقة
المادة	مقاومة الحريق
PVC	UL 94 V-0
	المعيار / العلامة
	IEC 61084-1 ¹

1 قيمة معيارية: IEC 61084-1.

03 الأبعاد والتوصيل

النوع K أو النوع H

الفتحات

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياجات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.