

SÉRIE · GOULOTTE DE CÂBLAGE · PXC

GOULOTTES DE CÂBLAGE PERFORÉES PXC

Goulottes de câblage perforées TOSUNLUX en PVC pour le câblage des armoires électriques : fond à fentes latérales pour sortir les fils où l'on veut, couvercle clipsé. Sections de 25 × 25 à 60 × 40 mm, en longueurs de 2 m.

25×25 - 60×40

Sections

2 500 V

Isolement

2 m

Longueur



Avec couvercle

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Hauteur × largeur	Fils de 1,5 mm ²	Longueur
PXC1-2525	25 × 25 mm	10 – 25	2 m
PXC1-3025	30 × 25 mm	15 – 25	2 m
PXC1-3030	30 × 30 mm	20 – 30	2 m
PXC1-3040	30 × 40 mm	—	2 m
PXC1-4030	40 × 30 mm	40 – 45	2 m
PXC1-4040	40 × 40 mm	60 – 70	2 m
PXC1-6040 AK	60 × 40 mm	100 – 110	2 m

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Goulotte de câblage perforée (à fentes)
Tension d'isolement	Jusqu'à 2 500 V

MÉCANIQUE

Matière	PVC
---------	-----

MÉCANIQUE

Construction	Fond et couvercle · fentes parallèles sur les deux flancs
Longueur	2 m

CONFORMITÉ

Tenue au feu	UL 94 V-0
Norme / marquage	IEC 61084-1 ¹

¹ Valeur normative : IEC 61084-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Découpes Type K ou type H

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.