

السلسلة · شبكة ترشيح · FB

شبكات تهوية بمرشح FB

شبكات تهوية TOSUNLUX FB بمرشح، تركيب على باب أو جدار اللوحة أمام المروحة أو عند مخرج الهواء: تمر الهواء وتحجز الغبار (مردود 88 %).

4


المقاسات

2,0 m/s max.

سرعة الهواء

88 %

الترشيح



01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	الأبعاد ط × ع × ع	المروحة المرافقة	التدفق الفعلي	مردود الترشيح
مرشح للمروحة FB-9801 (FB9802U)	FB-9801	109 × 109 × 23 mm	80 × 80 · 92 × 92	25 m ³ /min	88 %
مرشح للمروحة FB-9803	FB-9803	148,5 × 148,5 × 28 mm	120 × 120	25 m ³ /min	88 %
مرشح للمروحة FB-9804	FB-9804	204 × 204 × 28 mm	150 × 150	50 m ³ /min	88 %
مرشح للمروحة FB-9805	FB-9805	255 × 255 × 28 mm	172 × 150 · 200 × 200	80 m ³ /min	88 %
مرشح بسيط للمروحة 92 / 120 / 150 / 200 mm	—	92 · 120 · 150 · 200 mm	200 mm إلى 92	—	وسط ترشيح احتياطي
شبكة الشفط 92 / 120 / 150 / 200 mm	—	92 · 120 · 150 · 200 mm	200 mm إلى 92	—	شبكة حماية معدنية

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤخذ عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	شبكات تهوية بوسط ترشيح
أقصى سرعة هواء	2,0 m/s
مردود إزالة الغبار	88 %
المعيار / العلامة	UL 94 V-0 ¹

1 قيمة معيارية: UL 94.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.