



SÉRIE · GRILLE FILTRANTE · FB

GRILLES FILTRANTES DE VENTILATION FB

Grilles à persiennes TOSUNLUX FB avec média filtrant, à monter sur la porte ou la paroi de l'armoire devant un ventilateur ou en sortie d'air : elles laissent passer l'air et retiennent la poussière (rendement de dépoussiérage 88 %).

88 %

Filtration

2,0 m/s max.

Vitesse d'air

4

Tailles

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Dimensions L × l × P	Ventilateur associé	Débit effectif	Rendement de filtration
Filtre pour ventilateur FB-9801 (FB9802U)	FB-9801	109 × 109 × 23 mm	80 × 80 · 92 × 92	25 m³/min	88 %
Filtre pour ventilateur FB-9803	FB-9803	148,5 × 148,5 × 28 mm	120 × 120	25 m³/min	88 %
Filtre pour ventilateur FB-9804	FB-9804	204 × 204 × 28 mm	150 × 150	50 m³/min	88 %
Filtre pour ventilateur FB-9805	FB-9805	255 × 255 × 28 mm	172 × 150 · 200 × 200	80 m³/min	88 %
Filtre simple pour ventilateur 92 / 120 / 150 / 200 mm	—	92 · 120 · 150 · 200 mm	92 à 200 mm	—	Média filtrant de rechange ¹
Grillage extracteur 92 / 120 / 150 / 200 mm	—	92 · 120 · 150 · 200 mm	92 à 200 mm	—	Grille de protection métallique

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Grilles de ventilation à média filtrant
Vitesse d'air maximale	2,0 m/s

ÉLECTRIQUE

Rendement de dépoussiérage	88 %
----------------------------	------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	UL 94 V-0 ¹
------------------	------------------------

¹ Valeur normative : UL 94 V-0.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.