

السلسلة · مؤقت تناظري · TUL180N

مؤقت مبرمج تناظري بوحدة واحدة TUL180N

مؤقت مبرمج تناظري TUL180N TOSUNLUX بعرض وحدة واحدة (18 مم): برنامج يومي بخطوة 15 دقيقة، مؤشر تشغيل ومبدل تشغيل قسري / آلي.

سكة DIN

التركيب

18 mm

العرض

16 (4) A

التلامس



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	البرنامج	التلامس	التغذية	العرض
TUL180N	تناظري يومي · وحدة واحدة · مع لمبة إشارة	24 h · خطوة 96 · 15 min مقطعا	16 (4) A · AC 250 V	AC 220 – 240 V	18 mm

02 الخصائص التقنية

البيئة	كهربائية
درجة حرارة التشغيل -10 °C إلى +50 °C (THC · TUL180N)	النوع مؤقت مبرمج تناظري بوحدة واحدة
مؤشر الحماية TUL180N · THC18 IP20	التيار المقطوع 16 (4) A · AC 250 V ¹
المطابقة	TUL180N — الدقة ± 3 s في اليوم عند 22 °C
المعيار / العلامة IEC 60730-2-7 ²	TUL180N — التحكم اليدوي 2 وضعيات : تشغيل قسري · تلقائي
	ميكانيكية
	المرباط TUL180N · THC18 2 × 2,5 mm ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

2 قيمة معيارية: IEC 60730-2-7.

03 الأبعاد والتوصيل

سكة DIN

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.