



SÉRIE · HORLOGE ANALOGIQUE · TUL180N

HORLOGE PROGRAMMABLE ANALOGIQUE 1 MODULE TUL180N

Horloge programmable analogique TOSUNLUX TUL180N, largeur d'un seul module (18 mm) : programme journalier au pas de 15 min, voyant de fonctionnement et commutateur marche forcée / automatique.

16 (4) A

Contact

18 mm

Largeur

Rail DIN

Montage

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Programme	Contact	Alimentation	Largeur
TUL180N	Analogique journalière · 1 module · avec voyant	24 h · pas de 15 min · 96 segments	16 (4) A · AC 250 V	AC 220 – 240 V	18 mm

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Horloge programmable analogique 1 module
Courant commuté	16 (4) A · AC 250 V ¹
TUL180N — précision	± 3 s par jour à 22 °C
TUL180N — commande manuelle	2 positions : marche forcée · automatique

MÉCANIQUE

Bornes TUL180N · THC18	2 × 2,5 mm ²
------------------------	-------------------------

ENVIRONNEMENT

Température de service	-10 °C à +50 °C (THC · TUL180N)
Indice de protection TUL180N · THC18	IP20

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 60730-2-7 ²
------------------	----------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 60730-2-7.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Rail DIN
---------	----------

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.