

السلسلة · ساعة تناظرية · TUL181

ساعات تناظرية يومية TUL181H · TUL181D

ساعات قابلة للبرمجة تناظرية يومية من TOSUNLUX سلسلة TUL181 على سكة DIN: ملامس 16 أمبير، احتياطي تشغيل 150 ساعة؛ TUL181H بقرص من 48 مقطعًا كل منها 30 دقيقة، وTUL181D بقرص من 96 مقطعًا كل منها 15 دقيقة.

150 h

الاحتياطي

30 / 15 min

القرص المدوّج

16 A

التلامس



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	النوع	البرنامج	التلامس	التغذية	العرض
 TUL181H	TUL181H	تناظري يومي · احتياطي تشغيل 150 h	24 h · خطوة 48 · 30 min مقطعًا	16 A · AC 220 V	AC 100 V · AC 230 V	52,5 mm
 TUL181D	TUL181D	تناظري يومي · احتياطي تشغيل 150 h	24 h · خطوة 96 · 15 min مقطعًا	16 A · AC 230 V	AC 100 V · AC 230 V	53,6 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	مؤقت مبرمج تناظري يومي
التيار المقطوع	16 A · AC 220 – 230 V ¹
العمر التشغيلي TUL181H	كهربائي 10 ⁵ مناورة · ميكانيكي 10 ⁷ مناورة
البرمجة	30 min · TUL181D : 48 مقطعًا من : TUL181H : 96 مقطعًا من 15 min
احتياطي التشغيل	150 h
المطابقة	المعيار / العلامة IEC 60730-2-7 ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60730-2-7.

03 الأبعاد والتوصيل

سكة DIN

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.