



SÉRIE · HUBLOT · YD2266 ALUMINIUM

HUBLOT ALUMINIUM YD2266

Hublot TOSUNLUX YD2266 en aluminium à verre dépoli et grille de protection, pour extérieurs, caves, parkings et locaux humides : lampe à culot jusqu'à 100 W.

≤ 100 W

Lampe

Aluminium

Corps

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Puissance	Dimensions	Teinte	Protection
Hublot aluminium YD2266(L) 100w	Hublot aluminium, verre	100 W max.	—	—	IP44 ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Hublot aluminium à verre, grille de protection
------	--

ÉLECTRIQUE

Lampe admissible	100 W max.
------------------	------------

ENVIRONNEMENT

Degré de protection	IP44 ¹
---------------------	-------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	En saillie au mur ou au plafond
---------	---------------------------------

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.