

السلسلة · مصباح كوة TS-FCE LED

مصباح كوة LED بيضوية TS-FCE

مصباح كوة LED بيضوية من TS-FCE TOSUNLUX من 8 إلى 24 واط للخارج والأقبية ومواقف السيارات والأماكن الرطبة، ومصباح سقفي محكم 24 فولت.

خارجي · رطب
الاستعمال

بيضوي
الشكل

8-24 W
القدرة



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	القدرة	الأبعاد	لون الإضاءة	الحماية
مصباح سقفي LED محكم 24V 24W	محكم	24 W	—	—	IP54 ¹
مصباح جداري محكم LED بيضوي TS-FCE-8W	مصباح بيضاوي محكم	8 W	—	—	IP54 ¹
مصباح جداري محكم LED بيضوي TS-FCE-12W	مصباح بيضاوي محكم	12 W	—	—	IP54 ¹
مصباح جداري محكم LED بيضوي TS-FCE-18W	مصباح بيضاوي محكم	18 W	—	—	IP54 ¹
مصباح جداري محكم LED بيضوي TS-FCE-24W	مصباح بيضاوي محكم	24 W	—	—	IP54 ¹

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
LED	الجهد
SMD2835 ¹	AC 85 – 265 V (باستثناء المصباح السقفي المحكم 24 V)
70 – 80 ¹	مؤشر تجسيد الألوان
80 lm/W ¹	الفعالية الضوئية
18 W 1440 lm أي 80 lm/W ² لقدرة	التدفق الضوئي

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

2 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$.

03 الأبعاد والتوصيل

بارز على الجدار أو السقف

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.