

السلسلة • منظم الرطوبة • MFR

منظم الرطوبة للخزائن MFR-012

منظم رطوبة TOSUNLUX MFR-012 يشغل مقاومة تسخين أو مروحة عندما تتجاوز الرطوبة النسبية في الخزانة العتبة المضبوطة، من 35 إلى 95 %.

سكة DIN

التركيب

4 % HR

الفرق

35-95 % HR

المجال



01 جدول الاختيار

المرجع	الوظيفة	التلامس	أقصى قدرة قطع	الأبعاد الخارجية
MFR-012	الرطوبة النسبية 35 - 95 %	مبدل	AC 250 V 5 A	67 × 50 × 38 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية		ميكانيكية	
الجهد المقتن	AC 250 V • DC 24 - 72 V ¹	الهيكل	بلاستيك رمادي فاتح UL 94 V-0
MFR-012 — الفرق	4 % رطوبة نسبية (التفاوت 3 % ±)	البيئة	
MFR-012 — أدنى قدرة قطع	20 V AC/DC • 100 mA	مؤشر الحماية	IP20
MFR-012 — العمر التشغيلي	> 50000 دورة	المطابقة	
مجال الضبط	35 - 95 % HR	المعيار / العلامة	IEC 60730-2-9 ²
ميكانيكية			
التوصيل	سلك صلب 2,5 mm ² • مرن مع طرف 1,5 mm ² • عزوم 0,5 N•m max		

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

2 قيمة معيارية: IEC 60730-2-9.

03 الأبعاد والتوصيل

سكة DIN 35 mm

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.