

السلسلة • شاشة بحلقة LED • 72

مؤشرات رقمية بحلقة LED • AT-72
VT-72 • FT-72

مؤشرات لوحات TOSUNLUX من الجيل الجديد: قيمة رقمية في الوسط وحلقة LED ملونة (أخضر، أصفر، أحمر) تبين بنظرة واحدة إن كان الجهد أو التيار أو التردد ضمن النطاق العادي. قياس باب خزانة 72 × 72 مم.

V • A • Hz

المقادير

3 أرقام + حلقة

الشاشة

72 × 72 mm

الشكل



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	المقدار	نطاق العرض	علامات الحلقة
	VT-72	الجهد المتناوب	AC 50 – 500 V	200 V • 300 V
	AT-72	التيار المتناوب	3 – 120 A	45 A • 75 A
	FT-72	التردد	3 – 120 Hz	50 Hz • 75 Hz

02 الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية
الشاشة	التوصيل
3 أرقام حمراء وحلقة LED خضراء وصفراء وحمراء	مباشر (FT-72, VT-72) • عبر محول تيار x/5 A (AT-72) ¹
AT-72	البيئة
الدقة	درجة حرارة التشغيل
$\pm 1\%$ من كامل التدرج ± 1 رقم	$-10 \dots +55 \text{ }^{\circ}\text{C}^1$
التغذية المساعدة	المطابقة
AC 220 V • 50/60 Hz ¹	المعيار / العلامة
ميكانيكية	IEC 61010-1 ²
الواجهة	الاستعمال
73 × 73 مم	الاستعمالات
	خزائن مولدات الكهرباء، لوحات التوزيع الرئيسية، لوحات التحكم

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

مدمج في واجهة الخزانة

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.