

السلسلة · مفتاح بذراع

مفاتيح بذراع 15 أمبير

مفاتيح بذراع معدني TOSUNLUX بمرايط لولبية، موسومة 15 أمبير 250 فولت: وظائف ON-OFF و ON-ON و ON-OFF-ON بحجمين.

3	250 V AC	15 A
الوظائف	الجهد	التيار



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	الوظيفة	علامة المنتج	الجسم (L × I × H)
 1021	1021	ON-OFF	15 A · 250 V AC	29 × 16 × 26 mm
 1221	1221	ON-OFF	15 A · 250 V AC	33 × 19,5 × 29 mm
 1321	1321	ON-ON	15 A · 250 V AC	33 × 19,5 × 29 mm
 1322	1322	ON-OFF-ON	15 A · 250 V AC	33 × 19,5 × 29 mm
	1122	ON-OFF-ON	—	29 × 16 × 26 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية
النوع	مفتاح بذراع معدني
التيار (علامة المنتج)	15 A
الجهد (علامة المنتج)	250 V AC
جهد العزل المقنن U _i	250 V ¹
فئة الاستعمال	250 V AC حمل مقاوم تحت 15 A ²
الوظائف	ON-OFF · ON-ON · ON-OFF-ON
التوصيل	مرايط ببراعي

البيئة	درجة الحماية
IP40 ¹	

CE · CQC (1221, 1321, 1322)	العلامات المقروءة على المنتج
IEC 61058-1 ³	معييار المنتج

29 × 16 × 26 mm	الجسم 1021 · 1122
-----------------	-------------------

- 1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: 3-60947 IEC.
3 قيمة معيارية: 1-61058 IEC.

03 الأبعاد والتوصيل

¹ جلبة ملولبة M12 · ثقب Ø 12,2 mm

الأبعاد الخارجية والتثبيت

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.