



SÉRIE · INTERRUPTEUR À LEVIER

INTERRUPTEURS À LEVIER 15 A

Interrupteurs à levier métallique TOSUNLUX à bornes à vis, marqués 15 A 250 V AC : fonctions ON-OFF, ON-ON et ON-OFF-ON, en deux tailles de corps.

15 A

Courant

250 V AC

Tension

3

Fonctions

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Fonction	Marquage du produit	Corps (L × l × H)
 1021	1021	ON-OFF	15 A · 250 V AC	29 × 16 × 26 mm
 1221	1221	ON-OFF	15 A · 250 V AC	33 × 19,5 × 29 mm
 1321	1321	ON-ON	15 A · 250 V AC	33 × 19,5 × 29 mm
 1322	1322	ON-OFF-ON	15 A · 250 V AC	33 × 19,5 × 29 mm
	1122	ON-OFF-ON	—	29 × 16 × 26 mm

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Interrupteur à levier métallique
Courant	15 A
Tension	250 V AC
Tension assignée d'isolement Ui	250 V ¹
Catégorie d'emploi	15 A résistif sous 250 V AC ²
Fonctions	ON-OFF · ON-ON · ON-OFF-ON
Raccordement	Bornes à vis

MÉCANIQUE

Corps 1221 · 1321 · 1322	33 × 19,5 × 29 mm
Levier / canon fileté	18 mm / 12 mm
Endurance mécanique / électrique	10 000 manœuvres ¹

ENVIRONNEMENT

Degré de protection	IP40 ¹
---------------------	-------------------

CONFORMITÉ

MÉCANIQUE

Corps 1021 · 1122	29 × 16 × 26 mm
-------------------	-----------------

Marquages lus sur le produit	CE · CQC (1221, 1321, 1322)
Norme produit	IEC 61058-1 ³

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : définitions des catégories AC-1 / AC-3 / AC-15 / AC-2xA (IEC 60947-3, -4-1, -5-1).
3 Valeur normative : IEC 61058-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Encombrement et fixation	Canon fileté M12 · perçage Ø 12,2 mm ¹
--------------------------	---

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.