

السلسلة · مفتاح شفقي · TPS

## مفاتيح ضوئية شفقية - TPS · TPS-C

خلايا كهروضوئية TOSUNLUX لتشغيل الإنارة الخارجية عند حلول الظلام وإطفائها عند الفجر: TPS المدمج حتى 10 أمبير و TPS-C بقبة حتى 30 أمبير. تأخير من 30 إلى 120 ثانية ضد التشغيل العرضي، مع حامل تثبيت.

<1 W

الاستهلاك

30-120 s

التأخير

6-30 A

التيار



### ٥١ جدول الاختيار

| المنظر                                                                                        | المرجع            | سلسلة TOSUNLUX   | التيار المقنن     | جهود TOSUN            | الأبعاد الخارجية              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <br>TPS-C | TPS-C22016 16A    | TPS-C            | 16 A              | AC 110 V · AC 220 V   | 68 mm ارتفاع · Ø 57 mm        |
| <br>TPS-C | TPS-C22030 30A    | TPS-C            | 30 A              | AC 110 V · AC 220 V   | 68 mm ارتفاع · Ø 57 mm        |
| <br>TPS  | TPS-2206 6A       | TPS              | 6 A               | AC 110 V · AC 220 V   | 46 mm ارتفاع · 44,1 × 35,5 mm |
|                                                                                               | حساس كهروضوئي TPE | TPS <sup>1</sup> | 10 A <sup>1</sup> | AC 220 V <sup>1</sup> | —                             |

١ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

| كهربائية               |                                  | كهربائية                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| التأخير                | 30 إلى 120 s · صيغة فورية متوفرة | النوع                           | مفاتيح شفقية (خلايا كهروضوئية)   |
| الخلية                 | CdS أو ترانزستور ضوئي سيليكوني   | الجهود                          | AC 110 V · AC 220 V · 50/60 Hz   |
| العمر عند الحمل المقنن | ≥ 5000 مناورة                    | تيارات TPS                      | 3 · 6 · 10 A (حمل تنغستن)        |
| البيئة                 |                                  | تيارات TPS-C                    | 3 · 6 · 10 · 16 · 20 · 25 · 30 A |
| درجة حرارة التشغيل     | -10 °C إلى +50 °C                | الاستهلاك                       | < 1 W                            |
| درجة الحماية           | IP44 <sup>1</sup>                | جهد العزل المقنن U <sub>i</sub> | 250 V <sup>1</sup>               |
| المطابقة               |                                  | فئة الاستعمال                   | AC-1 <sup>1</sup> ومصابيح التوهج |
| معيّار المنتج          | IEC 60669-2-1 <sup>2</sup>       |                                 |                                  |

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.  
2 قيمة معيارية: IEC 60669-2-1.

03 الأبعاد والتوصيل

|         |            |
|---------|------------|
| التثبيت | مشبك معدني |
|---------|------------|

04 المطابقة والشهادات

| الشهادة                 | الهيئة                             | رقم            | المعيار       |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| نظام الجودة لدى المصنّع | Quanpin Certification (CNAS · IAF) | 20225Q20003R1S | ISO 9001:2015 |

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.