

السلسلة · مفتاح ضوئي شفقي · TPS-C

مفاتيح ضوئية شفقية بقبة TPS-C

خلايا كهروضوئية TPS-C TOSUNLUX بقبة لتشغيل الإنارة الخارجية عند حلول الظلام وإطفائها عند الفجر: 16 A و30 A في كتالوج ، للإنارة العمومية ومواقف السيارات والواجهات. تأخير من 30 إلى 120 ثانية ضد التشغيل العرضي، مع حامل تثبيت، 57 Ø مم.

التيار	التأخير	الاستهلاك
16-30 A	30-120 s	< 1 W

01 جدول الاختيار

المرجع	سلسلة TOSUNLUX	التيار المقنن	جهود TOSUN	الأبعاد الخارجية
TPS-C22016 16A	TPS-C	16 A	AC 110 V · AC 220 V	68 mm الارتفاع · Ø 57 mm
TPS-C22030 30A	TPS-C	30 A	AC 110 V · AC 220 V	68 mm الارتفاع · Ø 57 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	مفاتيح شفقية (خلايا كهروضوئية)
الجهود	AC 110 V · AC 220 V · 50/60 Hz
تيارات TPS-C	3 · 6 · 10 · 16 · 20 · 25 · 30 A
الاستهلاك	< 1 W
جهد العزل المقنن Ui	250 V[1]
فئة الاستعمال	AC-1[1] ومصابيح التوهج
التأخير	30 إلى 120 s · صيغة فورية متوفرة

كهربائية

الخلية	CdS أو ترانزستور ضوئي سيليكوني
العمر عند الحمل المقنن	≥ 5 000 مناورة

البيئة

درجة حرارة التشغيل	−10 °C إلى +50 °C
درجة الحماية	IP44[1]

المطابقة

معيار المنتج	IEC 60669-2-1[2]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

التثبيت	مشبك معدني

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.