

السلسلة · مفتاح وضعية · D4MC

مفاتيح موضع مدمجة D4MC

مفاتيح موضع مدمجة TOSUNLUX D4MC بعلبة معدنية ورؤوس بدافع أو بعجلة أو بذراع، لكشف الموضع في الآلات الأدوات والناقلات.

IP65

الحماية

معدن

الهيكل

7

الرؤوس



01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	عضو التحكم	علامة المنتج
—	D4MC-5020	—	مفتاح وضعية مدمج
—	D4MC-3030	—	مفتاح وضعية مدمج
—	D4MC-5040	—	مفتاح وضعية مدمج
—	D4MC-5000	—	مفتاح وضعية مدمج
—	D4MC-2000	—	مفتاح وضعية مدمج
—	D4MC-1000	—	مفتاح وضعية مدمج
—	D4MC-1020	—	مفتاح وضعية مدمج

02 الخصائص التقنية

البيئة	كهربائية
IP65 ¹	النوع
درجة الحماية	مفتاح وضعية مدمج
	التيار / الجهد
	10 A · 250 V AC ¹
	التلامس
	أبديل، فعل فجائي
المطابقة	ميكانيكية
IEC 60947-5-1 ²	الهيكل
معياري المنتج	معدني · مخرج كابل جانبي

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-5-1.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.