

السلسلة • مبدل • TSMQ7-XFZ

مبدل مصادر أوتوماتيكي
TSMQ7-XFZ 63

مبدل مصادر أوتوماتيكي TOSUNLUX TSMQ7-XFZ من فئة CB للتغذية المزدوجة حتى 400 فولت و 63 أمبير.

4P	CB	63 A
الأقطاب	الفئة	التيار



01 جدول الاختيار

المرجع	الأقطاب	In	Ue	Icu	الأبعاد W × L × H
TSMQ7-XFZ 63 4P 63A	4P	63 A	230/400 V	5 kA	227 × 135 × 110 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية		ميكانيكية	
الفئة	مبدل مصادر تلقائي، الفئة CB	العمر الكهربائي	1500 متاورة
الأقطاب	4P	سعة التوصيل	2,5 – 25 mm ²¹
التيار المقنن	63 A	عزم الشد	2,5 N·m ¹
جهد التشغيل المقنن	230/400 V	البيئة	
جهد العزل Ui	690 V	درجة حرارة التشغيل	-5 ... +40 °C
جهد تحمل الصدمات Uimp	4 kV	درجة الحماية	IP20 ¹
قدرة القطع عند الدارة القصيرة	5 kA	المطابقة	
قدرة الغلق قصيرة المدة	7,65 kA	معييار المنتج	IEC 60947-6-1 ²
المنحنى / وحدة الفصل	¹ قواطع مدمجة منحنى C	الميكانيكية	
العمر الميكانيكي	4500 متاورة		

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-6-1.

03 الأبعاد والتوصيل

أبعاد 4P (W × L × H)	227 × 135 × 110 mm
العرض / وحدات	227 mm (4P) ¹

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	230200377SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
شهادة اختبار (IECEE) CB	Intertek Semko	SE-110550	IEC 60947-3:2020
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.