

السلسلة • مبدل مصادر • TSMQ1

مبدل مصادر أوتوماتيكي TSMQ1-225

مبدل مصادر أوتوماتيكي TOSUNLUX TSMQ1-225 من الفئة 4، PC أقطاب، 160 أمبير، 415 فولت، 8 kV Uimp، فئة AC-33B: ينقل التركيب من الشبكة إلى مولد الكهرباء في أقل من 5 ثوانٍ ويعود تلقائيًا.

4P

الأقطاب

8 kV

جهد تحمل الصدمات Uimp

160 A

التيار



TSM06-63

01 جدول الاختيار

المرجع	الأقطاب	التيار المقنن	جهد التشغيل Ue	الفئة
TSMQ1-225/4P 160A	4	160 A	415 V • 50 Hz	AC-33B

02 الخصائص التقنية

كهربائية

الأنماط	تلقائي · يدوي · وضعية إيقاف مزدوج
العمر التشغيلي	¹ ميكانيكي 5000 · كهربائي 1000 متناورة
البيئة	
درجة الحماية	IP20 ¹
المطابقة	
المعيار	IEC 60947-6-1 (علامة TSMQ1-225)

كهربائية

الفئة	PC : يغلق ويتحمل تيار الدارة القصيرة دون قطعه
TSMQ1-225 — العلامة	AC-33B · Ue 415 V 50 Hz · Uimp 8 kV · IEC 60947-6-1
جهد العزل U _i	AC 690 V ¹
زمن التحويل	< 5 s ¹
جهد التحكم	AC 220 V · 50 Hz ¹ (85 % إلى 110 % U _s)

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

¹ 390 × 260 × 170 mm (4P) • تثبيت على لوحة

الأبعاد الخارجية والتثبيت

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.