

السلسلة · عازل · SM

عوازل SM بحشوات ملولبة من SM-25 إلى SM-51

عوازل حاملة SM من البوليستر المقوى الأحمر، بحشوات نحاسية ملولبة في الطرفين: تثبت قضبان المحايد والأرضي وقضبان التوزيع ومجموعات القضبان في قاع العلب والخزائن مع عزلها عن الهيكل. خمسة ارتفاعات من 25 إلى 51 مم.

من 25 إلى 51 مم	5	نحاس أصفر
الارتفاعات	المراجع	الحشوات

01 جدول الاختيار

المرجع	التسمية	الارتفاع		اللولبة
	SM-25	عازل بإدخالات ملولبة	25 mm[1]	M6[1]
	SM-30	عازل بإدخالات ملولبة	30 mm[1]	M6[1]
	SM-35	عازل بإدخالات ملولبة	35 mm[1]	M6[1]
	SM-40	عازل بإدخالات ملولبة	40 mm[1]	M8[1]
	SM-51	عازل بإدخالات ملولبة	51 mm[1]	M8[1]

الارتفاع والسن: قيم معتادة لسلسلة SM، تُؤكَّد عند الطلب.

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	عازل حامل للجهد المنخفض بحشوات ملولبة
جهد العزل	Ui 690 V[1]
المادة	بوليستر مقوى بالألياف الزجاجية (BMC / DMC)[1]، أحمر
الحشوات	نحاس أصفر ملولب في الطرفين

ميكانيكية

سن الحشوات	M6 (من SM-25 إلى SM-35) · M8 (SM-40 و SM-51)[1]

المطابقة

المعيار / العلامة	IEC 61439-1[2]

الاستعمال

الاستعمالات	تثبيت معزول لقضبان المحايد والأرضي وقضبان XQ ومجموعات القضبان

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

الارتفاع	25 · 30 · 35 · 40 · 51[1] مم (رقم المرجع)
التركيب	يُثبَّت بالبراغي بين قاع العلبة والقضيب، مع طوق سداسي للمفتاح

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.