

السلسلة • بوق • TS-3202

أبواق بالهواء المضغوط 24 فولت

بوق TOSUNLUX TS-3202 ببوقين وضغط كهربائي 24 فولت، لإشارة صوتية قوية جدًا على المعدات والمركبات والمواقع الصناعية، حوالي 115 إلى 125 ديسيبل.

2	115-125 dB	24 V
الأبواق	المستوى	الجهد



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	التغذية	المدى / الخاصية
1	بوق بالهواء المضغوط TS-3202	بوق ببوقين وضغط	24 V 115 – 125 dB ¹

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
الجهد	24 V
التيار المستهلك	10 A ¹ تحت 24 V (الضغط)
المطابقة	المطابقة
المعيار / العلامة	CE ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.
2 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب
¹ لسان تثبيت • برغي M8

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.