



SÉRIE · KLAXON · TS-3202

KLAXONS À AIR COMPRIMÉ 24 V

Klaxon TOSUNLUX TS-3202 à deux trompes et compresseur électrique 24 V, pour une signalisation très puissante sur engins, véhicules et sites industriels, environ 115 à 125 dB.

24 V

Tension

115-125 dB

Niveau

2

Trompes

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Alimentation	Portée / caractéristique
Klaxon à air comprimé TS-3202	Klaxon à 2 trompes et compresseur	24 V	115 – 125 dB ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Tension	24 V
Courant absorbé	10 A sous 24 V (compresseur) ¹

ÉLECTRIQUE

TS-3202	2 trompes et compresseur · 115 – 125 dB
---------	---

CONFORMITÉ

Norme / marquage	CE ²
------------------	-----------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Patte de fixation · vis M8 ¹
---------	---

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.