

السلسلة • عمود إنارة شمسي • TS-NM

مصابيح شمسية بلوح منفصل TS-NM

مصابيح شمسية TOSUNLUX TS-NM بلوح كهروضوئي منفصل وبطارية مدمجة، من 100 إلى 400 واط، هيكل ألومنيوم مصبوب: تشغيل عند الغروب وكاشف حركة وجهاز تحكم عن بعد، بدون توصيل بالشبكة.

≥ 75 Ra

مؤشر الألوان

12-18 h

الاستقلالية

100-400 W

القدرة



TS-NM الأحجام

01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	القدرة المعلنة	التغذية / البطارية	التدفق الضوئي	الحماية
TS-NM-100W	شمسي • لوح منفصل	100 W	لوح شمسي منفصل	1380 lm (مقيس)	IP65
TS-NM-200W	شمسي • لوح منفصل	200 W	لوح شمسي منفصل	1521 lm (مقيس)	IP65
TS-NM-300W	شمسي • لوح منفصل	300 W	لوح شمسي منفصل	2 261 lm (مقيس)	IP65
TS-NM-400W	شمسي • لوح منفصل	400 W	لوح شمسي منفصل	3 344 lm (مقيس)	IP65

TS-NM: تدفقات مقيسة في كرة تكامل (البطاقة التقنية رقم 217-2026، اختبارات 31/07/2024) — القدرة المعلنة تسمية تجارية.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

درجة حرارة اللون 6 590 – 6 620 K

البيئة

12 – 18 h¹ بعد يوم من الشحن

الشمسية — الاستقلالية

Ra 75,2 – 75,5) ≥ 75 Ra (مقيس)

TS-NM — مؤشر تجسيد الألوان

ميكانيكية

الفئة G (اللائحة الأوروبية 2019/2015)

TS-NM — كفاءة الطاقة

ألومنيوم مصبوب بالضغط، رمادي فحمر

TS-NM — الجسم

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.