



TS-NM tailles

SÉRIE · LAMPADAIRE SOLAIRE · TS-NM

LAMPADAIRES SOLAIRES À PANNEAU SÉPARÉ TS-NM

Lampadaires solaires TOSUNLUX TS-NM à panneau photovoltaïque séparé et batterie intégrée, 100 à 400 W annoncés, corps en aluminium moulé : allumage crépusculaire, détecteur de mouvement et télécommande, sans câblage au réseau.

100-400 W

Puissance

12-18 h

Autonomie

≥ 75 Ra

IRC

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Puissance annoncée	Alimentation / batterie	Flux lumineux	Protection
TS-NM-100W	Solaire · panneau séparé	100 W	Panneau solaire séparé	1 380 lm (mesuré)	IP65
TS-NM-200W	Solaire · panneau séparé	200 W	Panneau solaire séparé	1 521 lm (mesuré)	IP65
TS-NM-300W	Solaire · panneau séparé	300 W	Panneau solaire séparé	2 261 lm (mesuré)	IP65
TS-NM-400W	Solaire · panneau séparé	400 W	Panneau solaire séparé	3 344 lm (mesuré)	IP65

TS-NM : flux mesurés en sphère intégrante — la puissance annoncée est une désignation commerciale.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Solaires — autonomie **12 – 18 h après une journée de charge¹**

TS-NM — indice de rendu des couleurs **≥ 75 Ra (Ra 75,2 – 75,5 mesuré)**

MÉCANIQUE

TS-NM — corps **Aluminium moulé sous pression, gris anthracite**

ENVIRONNEMENT

Température de couleur **6 590 – 6 620 K mesurés**

CONFORMITÉ

TS-NM — efficacité énergétique **Classe G (règlement UE 2019/2015)**

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.