

السلسلة · عمود إنارة شمسي · TSS1

مصابيح شمسية متكاملة TSS1

مصابيح شمسية متكاملة TOSUNLUX TSS1 — اللوح والبطارية وLED في هيكل ABS واحد — من 100 إلى 250 واط، تشغيل عند الغروب وكاشف حركة وجهاز تحكم عن بعد، عمر LED 50 000 ساعة.

50 000 h

مدة الحياة

12-18 h

الاستقلالية

100-250 W

القدرة



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	القدرة المعلنة	التغذية / البطارية	التدفق الضوئي	الحماية
TSS1-100W	شمسي متكامل · ABS	100 W	LiFePO4 3,2 V 6 Ah · لوح 6 V 11 W	—	IP65
TSS1-200W	شمسي متكامل · ABS	200 W	LiFePO4 3,2 V 12 Ah · لوح 6 V 22 W	—	IP65
TSS1-250W	شمسي متكامل · ABS	250 W	LiFePO4 3,2 V 15 Ah · لوح 6 V 25 W	—	IP65

TS-NM: تدفقات مقيسة في كرة تكامل (البطاقة التقنية رقم 217-2026، إحصاءات 31/07/2024) — القدرة المعلنة تسمية تجارية.

02 الخصائص التقنية

البيئة	كهربائية
6 500 K	الشمسية — الاستقلالية
درجة حرارة اللون	12 – 18 h ¹ بعد يوم من الشحن
المطابقة	الشمسية — التحكم
CE · RoHS · IP65	تشغيل غسقي · كاشف حركة · مؤقت · جهاز تحكم عن بعد (TSS1)
العلامات	البطارية
	LiFePO4 3,2 V · 6 · 12 · 15 Ah
	اللوحة الشمسية
	6 V · 11 · 22 · 25 W
	الوظائف
	تشغيل تلقائي نهار / ليل · كاشف حركة · مؤقت · جهاز تحكم عن بعد
	الشمسية — عمر LED
	50 000 h (8 إلى 10 سنوات)
	ميكانيكية
	TSS1 — الجسم
	ABS

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.