

السلسلة • مصباح LED • خيطي

مصباح LED بالفتيل وشكل اللهب

مصباح LED زخرفية من TOSUNLUX: على شكل لهب C35 وCA35 بالفتيل أو بغطاء معتم، كروية G45 بالفتيل، من 6 إلى 7 واط، قواعد E14 وE27، نسخ قابلة للتعتيم.

C35 • G45

قابلة للتعتيم

E14 • E27

القواعد

6-7 W

القدرة



G45 E14



G45 E27

01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	القدرة	القاعدة	الجهد	ألوان الإضاءة	التدفق الضوئي
مصباح شمعة LED فتيل C35 E14 بسيط	خيطي شمعة	6 W	E14	220 V	6 500 • 4 000 • 3 000 K	600 lm ¹
مصباح شمعة LED فتيل C35 E14 قابل للتعتيم	خيطي شمعة قابل للتعتيم	6 W	E14	220 V	6 500 • 4 000 • 3 000 K	600 lm ¹
مصباح شمعة LED فتيل CA35 E14 شمعة	خيطي شمعة	6 W	E14	220 V	6 500 • 4 000 • 3 000 K	600 lm ¹
مصباح LED شمعة CA35 7W E14	شمعة أوبال	7 W	E14	AC 165 – 265 V ²	2 700 • 4 000 • 6 500 K	630 lm ³
مصباح LED فتيل كروي TS-G45 E27 قابل للتعتيم	خيطي كروي قابل للتعتيم	6 W	E27	220 V	6 500 • 4 000 • 3 000 K	600 lm ¹
مصباح LED فتيل كروي TS-G45 E14 6W	خيطي كروي	6 W	E14	220 V ²	6 500 • 3 000 K	600 lm ⁴

1 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$

2 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

3 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$ 4 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$

02 الخصائص التقنية

كهربائية

البيئة
IP20 ¹
درجة الحماية
المطابقة
صغ « قابلة للتعتيم » : معتم متوافق مع LED يقطع الطور التعتيم

مصباح LED زخرفية وخاصة

80 – 100 lm/W¹> 80¹6500 K • E14 • SMD2835 • > 80 Ra • 2700
Ø 37 × 111 mm

النوع

الفعالية الضوئية

مؤشر تجسيد الألوان

CA35

ميكانيكية

زجاج شفاف

المصباح (خيطي)

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياجات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.