

SÉRIE · LAMPE LED · FILAMENT

LAMPES LED FILAMENT & FLAMME

Lampes LED décoratives TOSUNLUX : flammes C35 et CA35 à filament ou opales, sphériques G45 à filament, 6 à 7 W, culots E14 et E27, versions gradables.


6-7 W

Puissance

E14 · E27

Culots

C35 · G45

Gradables



G45 E27



G45 E14

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Puissance	Culot	Tension	Teintes	Flux lumineux
Lampe flamme LED filament C35 E14 simple	Filament flamme	6 W	E14	220 V	6 500 · 4 000 · 3 000 K	600 lm ¹
Lampe flamme LED filament C35 E14 dimmable	Filament flamme gradable	6 W	E14	220 V	6 500 · 4 000 · 3 000 K	600 lm ¹
Lampe flamme LED filament CA35 E14 bougie	Filament bougie	6 W	E14	220 V	6 500 · 4 000 · 3 000 K	600 lm ¹
Lampe LED flamme CA35 7W E14	Flamme opale	7 W	E14	AC 165 – 265 V ²	2 700 · 4 000 · 6 500 K	630 lm ³
Lampe LED filament sphérique TS-G45 E27 dimmable	Filament sphérique gradable	6 W	E27	220 V	6 500 · 4 000 · 3 000 K	600 lm ¹
Lampe LED filament sphérique TS-G45 E14 6W	Filament sphérique	6 W	E14	220 V ²	6 500 · 3 000 K	600 lm ⁴

1 Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (η de la fiche (lm/W)).

2 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

3 Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance $\times$ efficacité lumineuse) ($P = 7$ W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

4 Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance $\times$ efficacité lumineuse) ($P = 6$ W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Lampes LED décoratives et spéciales
Efficacité lumineuse	80 – 100 lm/W ¹
Indice de rendu des couleurs	> 80 ¹

ENVIRONNEMENT

Degré de protection	IP20 ¹
---------------------	-------------------

CONFORMITÉ

Gradation	Versions « dimmable » : variateur compatible LED à coupure de phase
-----------	---

CA35	E14 · SMD2835 · > 80 Ra · 2 700 à 6 500 K · Ø 37 × 111 mm
------	---

MÉCANIQUE

Ampoule (filament)	Verre clair
--------------------	-------------

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.