

السلسلة · مصباح LED · TBD-B / TB-G

مصباح LED عالية القدرة · TBD-B
TB-G

مصباح LED أسطوانية عالية القدرة من TOSUNLUX (سلسلة «T Bulb») للورشات والمحلات والمستودعات: من 20 إلى 54 واط، قواعد E27 أو B22 أو E40، IRC > 80، هيكل ألومنيوم وبولي كربونات.

> 80

مؤشر الألوان

E27 · B22 · E40

القواعد

20-54 W

القدرة



TS-ED

01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	القدرة	القاعدة	التدفق الضوئي	الأبعاد
 TBD-B	TB-T1-26W ¹	30 W	E27 · B22	2 700 lm ²	Ø 100 mm ¹
	TB-T1-36W ¹	40 W	E27 · B22	3 600 lm ³	Ø 120 mm ¹
 TBD-B 20 W	TB-T2-18W ¹	20 W	E27 · B22	1 800 lm ⁴	Ø 80 mm ¹
	TB-T1-48W ¹	48 W	E27 · B22	4 300 lm ⁵	Ø 125 mm
	TB-T2-54W	54 W	E27 · E40	4 900 lm ⁶	Ø 135 mm

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

2 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$.3 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$.4 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$.5 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$.6 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$.

02 الخصائص التقنية

البيئة		كهربائية	
6500 K إلى 2700	درجات حرارة اللون لدى TOSUN	AC 165 – 265 V أو AC 85 – 265 V	الجهد — TB-T1 / T2
IP20 ¹	درجة الحماية	SMD2835	LED — TB-T
		> 80	مؤشر تجسيد الألوان
ميكانيكية			
		ألمنيوم وبولي كربونات	المادة — TB-T

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤخذ عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.