

SÉRIE · LAMPE LED · TBD-B / TB-G

LAMPES LED FORTE PUISSANCE TBD-B · TB-G

Lampes LED cylindriques forte puissance TOSUNLUX (gamme « T Bulb ») pour ateliers, commerces et entrepôts : 20 à 54 W, culots E27, B22 ou E40, IRC > 80, corps aluminium et polycarbonate.

20-54 W

Puissance

E27 · B22 · E40

Culots

> 80

IRC



TS-ED

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Puissance	Culot	Flux lumineux	Dimensions
 TBD-B	TB-T1-26W ¹	30 W	E27 · B22	2 700 lm ²	Ø 100 mm ¹
	TB-T1-36W ¹	40 W	E27 · B22	3 600 lm ³	Ø 120 mm ¹
 TBD-B 20 W	TB-T2-18W ¹	20 W	E27 · B22	1 800 lm ⁴	Ø 80 mm ¹
	TB-T1-48W ¹	48 W	E27 · B22	4 300 lm ⁵	Ø 125 mm
	TB-T2-54W	54 W	E27 · E40	4 900 lm ⁶	Ø 135 mm

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

2 Valeur calculée: $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance $\times$ efficacité lumineuse) (P = 30 W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

3 Valeur calculée: $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance $\times$ efficacité lumineuse) (P = 40 W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

4 Valeur calculée: $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance $\times$ efficacité lumineuse) (P = 20 W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

5 Valeur calculée: $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance $\times$ efficacité lumineuse) (P = 48 W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

6 Valeur calculée: $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance $\times$ efficacité lumineuse) (P = 54 W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Tension — TB-T1 / T2	AC 85 – 265 V ou AC 165 – 265 V
LED — TB-T	SMD2835
Indice de rendu des couleurs	> 80

MÉCANIQUE

Matière — TB-T	Aluminium et polycarbonate
----------------	----------------------------

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

ENVIRONNEMENT

Températures de couleur TOSUN	2 700 à 6 500 K
Degré de protection	IP20 ¹

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.