

السلسلة · مصباح LED · كروي G45

مصابيح LED كروية G45

مصابيح LED كروية G45 TOSUNLUX بقدرة 6 واط، بقاعدة E27 أو E14، لتعويض المصابيح المتوهجة والموفرة الصغيرة في الثريات والأبليكات ومصابيح السرير ووحدات الإنارة المدمجة. ثلاثة ألوان في كتالوج : 6 500 K و4 000 K و2 700 K، نحو 480 lm.

القدرة	مؤشر الألوان	القواعد
6 W	> 80	E27 · E14

01 جدول الاختيار

المرجع	القدرة	القاعدة	ألوان الإضاءة	التدفق الضوئي
G45-6W	6 W	E27 · E14	6 500 · 4 000 · 2 700 K	480 lm[1]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

الجهد	AC 165 – 265 V أو AC 85 – 265 V
المشغل	DOB أو دارة متكاملة منفصلة
LED	SMD2835
مؤشر تجسيد الألوان	> 80
الفعالية الضوئية	90 lm/W[1]

ميكانيكية

المادة	بلاستيك وألمنيوم

البيئة

درجات حرارة اللون لدى TOSUN	2700 إلى 6500 K
درجة الحماية	IP20[1]

المطابقة

مدة الحياة	15 000 h[1]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.