

SÉRIE · LAMPE LED · SPHÉRIQUE G45

# LAMPES LED SPHÉRIQUES G45

Lampes LED sphériques TOSUNLUX G45 de 6 W, en culot E27 ou E14, pour remplacer les petites lampes à incandescence et fluocompactes des lustres, appliques, lampes de chevet et luminaires compacts. Trois teintes : 6 500 K, 4 000 K et 2 700 K, environ 480 lm.

| 6 W | > 80 | E27 · E14 |
|---|---|---|
| Puissance | IRC | Culots |

## 01 TABLEAU DE SÉLECTION

| Référence | Puissance | Culot | Teintes | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|
| G45-6W | 6 W | E27 · E14 | 6 500 · 4 000 · 2 700 K | 480 lm [1] |

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

## 02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ÉLECTRIQUE

| | |
|---|---|
| Tension | **AC 85 – 265 V ou AC 165 – 265 V** |
| Driver | **DOB ou circuit intégré séparé** |
| LED | **SMD2835** |
| Indice de rendu des couleurs | **> 80** |
| Efficacité lumineuse | **90 lm/W** [1] |

### MÉCANIQUE

| | |
|---|---|
| Matière | **Plastique et aluminium** |

### ENVIRONNEMENT

| | |
|---|---|
| Températures de couleur TOSUN | **2 700 à 6 500 K** |
| Degré de protection | **IP20** [1] |

### CONFORMITÉ

| | |
|---|---|
| Durée de vie | **15 000 h** [1] |

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

## 03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

| Certificat | Organisme | N° | Norme |
|---|---|---|---|
| Système qualité du fabricant | Quanpin Certification (CNAS · IAF) | 20225Q20003R1S | ISO 9001:2015 |

### PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.