

السلسلة • مصباح A60 / A70 / A80 LED

مصباح LED A60 • A70 • A80 • كروية

مصباح TOSUNLUX LED بشكل المصباح الكلاسيكي لتعويض المصابيح المتوهجة والموفرة: 9 واط (A60)، 15 واط (A70)، 18 واط (A80) بقاعدة E27 أو B22، مصباح كروية 6 واط E27 أو E14، و 9 واط A60 بكاشف حركة مدمج.

E27 • B22 • E14

القواعد

> 80

مؤشر الألوان

6-18 W

القدرة



A60 بكاشف



كروي 6 W



B22

01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	القدرة	القاعدة	ألوان الإضاءة	التدفق الضوئي
مصباح A60 220v 9w E27	A60-9W	9 W	E27	6 500 · 4 000 · 3 000 K	810 lm ¹
مصباح A60 220v 9w B22	A60-9W	9 W	B22	6 500 · 4 000 · 3 000 K	810 lm ¹
مصباح A70 220v 15w E27	A70-15W	15 W	E27	6 500 K	1 350 lm ²
مصباح A70 220v 15w B22	A70-15W	15 W	B22	6 500 K	1 350 lm ²
مصباح A80 220v 18w E27	A80-18W	18 W	E27	6 500 K	1 620 lm ³
مصباح A80 220v 18w B22	A80-18W	18 W	B22	6 500 K	1 620 lm ³
مصباح كروي E27 / E14 6w	G45-6W	6 W	E27 • E14	6 500 · 4 000 · 2 700 K	480 lm ⁴
مصباح A60 9w LED مع كاشف الحركة E27 6500K	A60-9W ⁵	9 W	E27	6 500 K	810 lm ¹

1 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$ 2 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$ 3 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$ 4 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$

5 قيمة سلسلة معادلة، تُؤخذ عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

البيئة
درجات حرارة اللون لدى TOSUN
6500 K إلى 2700 K
درجة الحماية
IP20 ¹
المطابقة
مدة الحياة
15 000 h ¹

كهربائية
الجهد
AC 165 – 265 V أو AC 85 – 265 V
المشغل
DOB أو دائرة متكاملة منفصلة
A60 بكاشف
كاشف بالموجات الدقيقة • إشعال عند المرور، إطفاء بعد 30 s ¹
LED
SMD2835
مؤشر تجسيد الألوان
> 80
الفعالية الضوئية
90 lm/W ¹

ميكانيكية

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.