

SÉRIE · LAMPE LED · A60 / A70 / A80

LAMPES LED A60 · A70 · A80 · SPHÉRIQUES

Lampes LED TOSUNLUX en forme d'ampoule classique pour remplacer les lampes à incandescence et fluocompactes : 9 W (A60), 15 W (A70), 18 W (A80) en culot E27 ou B22, sphériques 6 W en E27 ou E14, et A60 9 W à détecteur de mouvement intégré.

6-18 W

Puissance

> 80

IRC

E27 · B22 · E14

Culots



B22



Sphérique 6 W



A60 détecteur

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Puissance	Culot	Teintes	Flux lumineux
Lampe LED A60 220v 9w E27	A60-9W	9 W	E27	6 500 · 4 000 · 3 000 K	810 lm ¹
Lampe LED A60 220v 9w B22	A60-9W	9 W	B22	6 500 · 4 000 · 3 000 K	810 lm ¹
Lampe LED A70 220v 15w E27	A70-15W	15 W	E27	6 500 K	1 350 lm ²
Lampe LED A70 220v 15w B22	A70-15W	15 W	B22	6 500 K	1 350 lm ²
Lampe LED A80 220v 18w E27	A80-18W	18 W	E27	6 500 K	1 620 lm ³
Lampe LED A80 220v 18w B22	A80-18W	18 W	B22	6 500 K	1 620 lm ³
Lampe sphérique LED 6w E27 / E14	G45-6W	6 W	E27 · E14	6 500 · 4 000 · 2 700 K	480 lm ⁴
Lampe LED A60 9w avec détecteur de mouvement 6500K E27	A60-9W à détecteur ⁵	9 W	E27	6 500 K	810 lm ¹

1 Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance $\times$ efficacité lumineuse) (P = 9 W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

2 Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance $\times$ efficacité lumineuse) (P = 15 W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

3 Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance $\times$ efficacité lumineuse) (P = 18 W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

4 Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance $\times$ efficacité lumineuse) (P = 6 W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

5 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Tension	AC 85 – 265 V ou AC 165 – 265 V
Driver	DOB ou circuit intégré séparé
A60 à détecteur	Détecteur hyperfréquence · allumage au passage, extinction 30 s après ¹

ENVIRONNEMENT

Températures de couleur TOSUN	2 700 à 6 500 K
Degré de protection	IP20 ¹

CONFORMITÉ

LED	SMD2835
Indice de rendu des couleurs	> 80
Efficacité lumineuse	90 lm/W ¹

Durée de vie	15 000 h ¹
--------------	-----------------------

MÉCANIQUE

Matière	Plastique et aluminium
---------	------------------------

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.