

السلسلة • مصباح TS-ED • LED

مصباح TS-ED LED

مصباح LED من TOSUNLUX سلسلة TS-ED بشكل إهليلجي وانتشار 270°، 40 و 60 واط، قاعدة E27، لتعويض مصابيح التفرغ في الورشات والإضاءة الخارجية.

E27

القاعدة

270°

زاوية الانتشار

40-60 W

القدرة



01 جدول الاختيار

المرجع	القدرة	القاعدة	التدفق الضوئي	الأبعاد
TS-ED-40W	40 W	E27	4 400 lm	Ø 90 × 218 mm
TS-ED-60W	60 W	E27	6 600 lm ¹	Ø 120 mm ²

1 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$

2 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

الجهد — TS-ED	AC 180 – 240 V أو AC 100 – 265 V
مؤشر تجسيد الألوان	> 80
TS-ED — زاوية الانتشار	270°

البيئة

درجات حرارة اللون لدى TOSUN	2700 إلى 6500 K
-----------------------------	-----------------

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.