



SÉRIE · LAMPE LED · TS-ED

LAMPES LED TS-ED

Lampes LED TOSUNLUX TS-ED de forme ellipsoïdale à diffusion 270°, 40 et 60 W, culot E27, pour remplacer les lampes à décharge dans les ateliers et l'éclairage extérieur.

40-60 W

Puissance

270°

Diffusion

E27

Culot

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Puissance	Culot	Flux lumineux	Dimensions
TS-ED-40W	40 W	E27	4 400 lm	Ø 90 × 218 mm
TS-ED-60W	60 W	E27	6 600 lm ¹	Ø 120 mm ²

1 Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance $\times$ efficacité lumineuse) ($P = 60$ W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

2 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Tension — TS-ED **AC 100 – 265 V ou AC 180 – 240 V**

Indice de rendu des couleurs **> 80**

TS-ED — angle de diffusion **270°**

ENVIRONNEMENT

Températures de couleur TOSUN **2 700 à 6 500 K**

ENVIRONNEMENT

Degré de protection **IP20¹**

CONFORMITÉ

Précaution **Lampes rugby : éviter la position horizontale**

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.