

السلسلة · الإنارة العمومية · TS-FF

الإنارة العمومية TS-FF LED

مصابيح إنارة عمومية LED من TOSUNLUX سلسلة TS-FF موصولة بالشبكة، 150 و 200 واط، من الألمنيوم المصبوب تحت الضغط، أكثر من 100 لومن/واط، للشوارع ومواقف السيارات والمناطق الصناعية.

6 500 K

لون الإضاءة

> 100 lm/W

الفعالية

150-200 W

القدرة



TSS1



TS-NM



تشكيلة TS-NM

01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	القدرة المعلنة	التغذية / البطارية	التدفق الضوئي	الحماية
TS-FF 150W 6500K 85-265V	الشبكة · الألمنيوم	150 W	AC 85 – 265 V	—	IP65 ¹
TS-FF 200W 6500K 85-265V	الشبكة · الألمنيوم	200 W	AC 85 – 265 V	—	IP65 ¹

TS-NM: تدفقات مقيسة في كرة تكامل (البطاقة التقنية رقم 2026-217، اختبارات 31/07/2024) — القدرة المعلنة تسمية تجارية.

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

6 500 K	درجة حرارة اللون
AC 85 – 265 V	TS-FF — التغذية
PF > 0,9 · ¹ مشغل معزول	TS-FF — المشغل ومعامل القدرة
> 100 lm/W · LED SMD3030 · IRC > 70 ¹	TS-FF — الفعالية

ميكانيكية

TS-FF — الجسم

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

الأبعاد، التثبيت

TS-FF 150 W: 640 × 260 × 90 mm¹ · ذراع Ø 50 – 60 mm

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياجات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.