

SÉRIE · ÉCLAIRAGE PUBLIC · TS-FF

## ÉCLAIRAGE PUBLIC LED TS-FF

Luminaires d'éclairage public LED TOSUNLUX TS-FF raccordés au réseau, 150 et 200 W, en aluminium moulé sous pression, plus de 100 lm/W, pour rues, parkings et zones industrielles.

150-200 W

Puissance

&gt; 100 lm/W

Efficacité

6 500 K

Teinte



Gamme TS-NM



TS-NM



TSS1

## 01 TABLEAU DE SÉLECTION

| Référence                | Type               | Puissance annoncée | Alimentation / batterie | Flux lumineux | Protection        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| TS-FF 150W 6500K 85-265V | Réseau · aluminium | 150 W              | AC 85 – 265 V           | —             | IP65 <sup>1</sup> |
| TS-FF 200W 6500K 85-265V | Réseau · aluminium | 200 W              | AC 85 – 265 V           | —             | IP65 <sup>1</sup> |

TS-NM : flux mesurés en sphère intégrante — la puissance annoncée est une désignation commerciale.

<sup>1</sup> Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

## 02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## ÉLECTRIQUE

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TS-FF — alimentation                   | AC 85 – 265 V                                    |
| TS-FF — driver et facteur de puissance | Driver isolé · PF > 0,9 <sup>1</sup>             |
| TS-FF — efficacité                     | > 100 lm/W · LED SMD3030 · IRC > 70 <sup>1</sup> |

## MÉCANIQUE

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| TS-FF — corps | Aluminium moulé sous pression <sup>1</sup> |
|---------------|--------------------------------------------|

<sup>1</sup> Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

## ENVIRONNEMENT

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Température de couleur | 6 500 K |
|------------------------|---------|

## 03 ENCOMBREMENT &amp; RACCORDEMENT

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dimensions, fixation | TS-FF 150 W : 640 × 260 × 90 mm · crosse Ø 50 – 60 mm <sup>1</sup> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

## 04 CONFORMITÉ &amp; CERTIFICATIONS

| Certificat                   | Organisme                          | N°             | Norme         |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| Système qualité du fabricant | Quanpin Certification (CNAS · IAF) | 20225Q20003R1S | ISO 9001:2015 |

## PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.