

السلسلة - جلبة وصل نحاسية - GTY

وصلات كابلات نحاسية مقصدرة GTY

وصلات كبس TOSUNLUX GTY من أنبوب نحاس نقي 99,9 % مقصدر لوصل موصلين نحاسيين دائريين في تجهيزات التوزيع.

15

المقاسات

نحاس مقصدر

المادة

1,5-240 mm²

المقطع



01 جدول الاختيار

المرجع	مقطع الموصل	القطر الخارجي D	القطر الداخلي d	الطول L
GTY-1.5	1,5 mm ²	3,5 mm	2,5 mm	20 mm
GTY-2.5	2,5 mm ²	4 mm	3 mm	20 mm
GTY-4	4 mm ²	4,8 mm	3,5 mm	20 mm
GTY-6	6 mm ²	5,5 mm	4,1 mm	25 mm
GTY-10	10 mm ²	6,7 mm	5 mm	30 mm
GTY-16	16 mm ²	7,5 mm	5,8 mm	35 mm
GTY-25	25 mm ²	9 mm	7,2 mm	40 mm
GTY-35	35 mm ²	10,5 mm	8,5 mm	45 mm
GTY-50	50 mm ²	12,5 mm	10,1 mm	50 mm
GTY-70	70 mm ²	14,5 mm	11,7 mm	55 mm
GTY-95	95 mm ²	17 mm	13,8 mm	60 mm
GTY-120	120 mm ²	19,5 mm	15,9 mm	65 mm
GTY-150	150 mm ²	20,5 mm	16,7 mm	70 mm
GTY-185	185 mm ²	23,5 mm	19,1 mm	75 mm
GTY-240	240 mm ²	26 mm	21,4 mm	80 mm

02 الخصائص التقنية

ميكانيكية	كهربائية
1000 mm ² إلى 1,5	النوع
TOSUN تشكيلة	جلبة وصل للكبس
المطابقة	الموصلات
المعيار / العلامة	نحاس، لب دائري
IEC 61238-1 ¹	ميكانيكية
	المادة
	أنبوب نحاس نقي بنسبة 99,9 % مقصدر

1 قيمة معيارية: IEC 61238-1.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.