

SÉRIE · MANCHON CUIVRE · GTY

MANCHONS DE JONCTION EN CUIVRE ÉTAMÉ GTY

Manchons à sertir TOSUNLUX GTY en tube de cuivre pur à 99,9 % étamé, pour abouter deux conducteurs ronds en cuivre dans les équipements de distribution. Butée centrale pour positionner les deux câbles.

1,5-240 mm²

Section

Cuivre étamé

Matériau

15

Tailles

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Section du conducteur	Ø extérieur D	Ø intérieur d	Longueur L
GTY-1.5	1,5 mm ²	3,5 mm	2,5 mm	20 mm
GTY-2.5	2,5 mm ²	4 mm	3 mm	20 mm
GTY-4	4 mm ²	4,8 mm	3,5 mm	20 mm
GTY-6	6 mm ²	5,5 mm	4,1 mm	25 mm
GTY-10	10 mm ²	6,7 mm	5 mm	30 mm
GTY-16	16 mm ²	7,5 mm	5,8 mm	35 mm
GTY-25	25 mm ²	9 mm	7,2 mm	40 mm
GTY-35	35 mm ²	10,5 mm	8,5 mm	45 mm
GTY-50	50 mm ²	12,5 mm	10,1 mm	50 mm
GTY-70	70 mm ²	14,5 mm	11,7 mm	55 mm
GTY-95	95 mm ²	17 mm	13,8 mm	60 mm
GTY-120	120 mm ²	19,5 mm	15,9 mm	65 mm
GTY-150	150 mm ²	20,5 mm	16,7 mm	70 mm
GTY-185	185 mm ²	23,5 mm	19,1 mm	75 mm
GTY-240	240 mm ²	26 mm	21,4 mm	80 mm

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Manchon de jonction à sertir
Conducteurs	Cuivre, âme ronde

MÉCANIQUE

Matériau	Tube de cuivre pur à 99,9 %, étamé
----------	------------------------------------

MÉCANIQUE

Gamme TOSUN	1,5 à 1 000 mm ²
-------------	-----------------------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 61238-1 ¹
------------------	--------------------------

¹ Valeur normative : IEC 61238-1.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.