

السلسلة • ذراع تحكم • PD2

أذرع تحكم PD2-PA – Ø 22

أذرع تحكم TOSUNLUX PD2 للوحات وعلب التحكم: اتجاهان (أعلى / أسفل) أو أربعة اتجاهات، وضع مركزي للراحة، تلامس NO لكل اتجاه.

15 A

التيار

Ø 22,3 mm

قطر الفتحة

2 / 4

الاتجاهات



4 اتجاهات

٥١ جدول الاختيار

المرجع	الاتجاهات	التلامسات	الارتفاع الكلي
PD2-PA12	2 : أعلى • أسفل • الراحة في الوسط	2 NO	120 mm
PD2-PA22	2 : أعلى • أسفل • الراحة في الوسط	2 NO	120 mm
PD2-PA24	4 : أعلى • أسفل • يسار • يمين • الراحة في الوسط	4 NO	144 mm
PD2-PA14	4 : أعلى • أسفل • يسار • يمين • الراحة في الوسط	4 NO	144 mm

كل مقاس متوفر بصيغة إرجاع إلى الوسط وبصيغة وضعيات ثابتة.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	ذراع تحكم
التيار المقنن	15 / 10 / 4 A
الجهد المقنن	150 / 250 / 600 V
جهد العزل المقنن U _i	600 V ¹
فئة الاستعمال	240 V تحت AC-15 : 3 A ²
الاتجاهات	2 أو 4 • وضعية راحة مركزية
التلامسات	1 NO لكل اتجاه
الصيغ	إرجاع إلى الوسط أو وضعيات ثابتة

ميكانيكية

مدى حركة الذراع	30° من كل جانب
العمر الميكانيكي / كهربائي	1 × 10 ⁶ / 1 × 10 ⁵ ¹ مناورة

البيئة

درجة الحماية	IP65 ¹ الواجهة الأمامية
--------------	------------------------------------

المطابقة

معيّار المنتج	IEC 60947-5-1 ³
---------------	----------------------------

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

2 قيمة معيارية: IEC 60947-3.

3 قيمة معيارية: IEC 60947-5-1.

03 الأبعاد والتوصيل

قطر الفتحة	Ø 22,3 mm
الارتفاع الكلي	120 mm (2 اتجاهات) • 144 mm (4 اتجاهات)

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيّار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.