

السلسلة - ترقيم الكابلات - EC / SM

علامات ترقيم الكابلات EC · SM

علامات ترقيم TOSUNLUX من PVC: علامات EC في بكرة تدخل على السلك، وعلامات SM ملونة تثبت بالضغط. أرقام من 0 إلى 9 وحروف من A إلى Z.

85 °C

التحمل

PVC

المادة

0,75-6 mm²

السلك



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	نموذج TOSUNLUX	مقطع السلك	قطر السلك	التغليف
 EC	واسم كابلات EC	EC-0	0,75 – 1,5 mm ²	2,0 – 3,2 mm	1000 قطعة في كل لفة
 SM	SM-2	SM	1,5 – 2,5 mm ²	—	في كيس
	SM-4	SM	4 – 6 mm ²	—	في كيس

02 الخصائص التقنية

كهربائية	البيئة
النوع	تحمّل الحرارة
الحروف	حتى 85 °C
ميكانيكية	المطابقة
المادة	المعيار / العلامة
PVC · مقاوم للزيت	RoHS ¹

1 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

الشكل EC

التركيب

مقطع مجوف من، يتكيف مع قطر السلك

1 تُدخل على أسلاك 0,75 – 6 mm²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياجات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.