

SÉRIE · REPÉRAGE · EC / SM

MARQUEURS DE CÂBLE EC · SM

Repères de câblage TOSUNLUX en PVC : marqueurs EC en rouleau à enfiler sur le fil, et marqueurs SM de couleur à clipser. Chiffres de 0 à 9, lettres de A à Z et signes + - /.

0,75-6 mm²
FilPVC
Matière85 °C
Tenue

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Modèle TOSUNLUX	Section du fil	Ø du fil	Conditionnement
 EC	Marqueur de câble EC	EC-0	0,75 – 1,5 mm ²	2,0 – 3,2 mm	1 000 pièces par rouleau
 SM	SM-2	SM	1,5 – 2,5 mm ²	—	En sachet
	SM-4	SM	4 – 6 mm ²	—	En sachet

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Repères de câblage
Caractères	0 à 9 · A à Z · + - /

MÉCANIQUE

Matière	PVC · résistant à l'huile
---------	---------------------------

ENVIRONNEMENT

Tenue en température	Jusqu'à 85 °C
----------------------	---------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	RoHS ¹
------------------	-------------------

¹ Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Forme EC	Section creuse élastique, s'adapte au diamètre du fil
Montage	Enfilés sur fils 0,75 – 6 mm ² ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.