

السلسلة · مفتاح وضعية · AZ-7

مفاتيح موضع مدمجة AZ-7

مفاتيح موضع مدمجة TOSUNLUX AZ-7، 10 أمبير 250 فولت AC، اثنا عشر عضو تحكم (دوافع وأذرع وعجلات وقضيب مرّن)، لكشف الموضع في الآلات.

12	250 V AC	10 A
الرؤوس	الجهد	التيار



AZ-7312



AZ-7110

01 جدول الاختيار

المرجع	عضو التحكم	علامة المنتج
AZ-7100	دافع قصير	10 A · 250 V AC
AZ-7110	دافع طويل	10 A · 250 V AC
AZ-7120	ذراع طويل	10 A · 250 V AC
AZ-7121	ذراع ببكرة	10 A · 250 V AC
AZ-7124	ذراع ببكرة أحادي الاتجاه	10 A · 250 V AC
AZ-7140	ذراع قصير	10 A · 250 V AC
AZ-7141	ذراع قصير ببكرة	10 A · 250 V AC
AZ-7144	ذراع قصير ببكرة أحادي الاتجاه	10 A · 250 V AC
AZ-7166	قضيب مرّن بناض	10 A · 250 V AC
AZ-7310	دافع بأسطوانة ملولية	10 A · 250 V AC
AZ-7311	دافع ملول ببكرة	10 A · 250 V AC
AZ-7312	دافع ملول ببكرة عرضية	10 A · 250 V AC

02 الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية
النوع	العمر الميكانيكي / كهربائي
التيار / الجهد (اللوحة)	$10\text{ A} \cdot 250\text{ V AC}$
التيار المستمر (لوحة البيانات AZ-7121)	$0,5\text{ A} \cdot 125\text{ V DC}$
جهد العزل المقنن أ _ل	250 V ¹
فئة الاستعمال	240 V · DC-13: تحت AC-15: 3 A 125 V تحت 0,27 A ²
التلامس	لحظي

البيئة	المطابقة
درجة الحماية	IP65 ¹
المعيار (اللوحة)	IEC 60947-5-1
الاعتماد (اللوحة)	A300 · CE

الهيكل
54 × 21,4 mm · مخرج كابل جانبي
16,5 mm1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-3.

03 الأبعاد والتوصيل

التثبيت
جانبي 2 · ثقب Ø 4,2 mm · تباعد المحاور 25,4 mm
الأبعاد الخارجية والتثبيت
2 · 54 × 21,4 mm ثقب Ø 4,2 mm، تباعد المحاور
25 mm¹

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.